PARADOR

Eco Balance PUR

Produkteigenschaften

Format		1285 x 191 x 9 mm
Verpackung	**Paket:**	9 Elemente / 2,209 m² / 18,74 kg
	Palette:	40 Pakete / 88,36 m² / 764,6 kg

Toleranzen (EN 16511)

Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,20mm)		≤ 0,20mm
Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,30 mm)		≤ 0,15mm
Ebenheit konkav/konvex	**längs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)**	≤ 0,35/≤ 1,0 %
	breit (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,10 %
Oberflächenbündigkeit	**(mittel ≤ 0,10 mm)**	mittel ≤ 0,10 mm
	(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,15 mm
Fugenöffnung	**(mittel ≤ 0,15 mm)**	mittel ≤ 0,10 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,15 mm

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		**Hinweise**
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- keine Freigabe für vollflächige Verklebung
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten

EN 14041:2004/AC:2006

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

floor score
CERTIFIED BY SCS Global Services

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Qualität Fertigung überwacht Funktionalität
www.tuv.com ID 0000057515

PEFC™
PEFC/04-31-0507

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 16511	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Nutzungsklasse 32 Mittelstark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 16511	Klassenräume, kleine Büros, Boutiquen
	Beständigkeit gegen Abrieb	prEN 15468 Anhang A	> 7000 Umd.
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (große Kugel)	EN 13329 Anhang F	≥ 2000 mm
C_{fl}-s1	Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} s1
DS	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,50
		EN 14041	DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre	EN 12667	0,075 m²*K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
E1 HCHO	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	≤ 0,05 ppm
	Trittschall	EN ISO 10140	16 dB (auf PARADOR PE-Folie)
	Längs- und Querfugenauszugskraft	ISO 24334	Längs ≥ 1,0 KN/m Quer ≥ 2,0 KN/m
	Maßänderung	EN 16511	≤ 0,25 %
	Dickenquellung	ISO 24336	≤ 15%
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A MSR-A2 Verfahren B MSR-B2
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R9
	Entsorgung gemäß Europäischem Abfallartenkatalog	EAK-Schlüssel	20 01 38